

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktübersicht

WK Fett-, Öl- & Harzentferner Alu – Industrieller Spezialreiniger zur Entfernung von Öl-, Fett- und Harzrückständen. Auch für empfindliche Metalloberflächen und Aluminium.

Kurzbeschreibung

Kennzeichnungsfreier, nicht entzündlicher Spezialreiniger zur Entfernung von öligen, fettigen und harzbasierten Verschmutzungen in industriellen Anwendungen. Besonders geeignet für die materialschonende Reinigung von Aluminium und anderen empfindlichen Metalloberflächen in Wartungs-, Instandhaltungs- und Produktionsprozessen.

Produktvorteile

- ✓ kennzeichnungsfrei gemäß CLP
- ✓ nicht entzündlich
- ✓ erhöhte Wirtschaftlichkeit durch effiziente Anwendung: Zerstäubung
- ✓ aluminium geeignet
- ✓ für manuelle und maschinelle Reinigung geeignet
- ✓ VOC-frei = reduziert Verdunstungsverluste

Anwendungsbereiche

- Maschinen- und Anlagenreinigung
- Reinigung von Werkstücken und Bauteilen
- Wartung und Instandhaltung
- Einsatz in Reinigungsanlagen und Tauchbädern sehr empfehlenswert
- industrielle Teilereinigung

Entfernbare Verschmutzungen

- Fette und Öle
- Gummi- und Polymerreste
- Harze und Wachse
- eingebrannte Verschmutzungen
- Bitumen, Gummi und Polymerreste
- für leichte und mittlere industrielle Verschmutzungen

Geeignete Oberflächen

- Aluminium
- Edelstahl
- Stahl
- Buntmetalle
- Messing

Typische Anwendungsfelder

- Wartung und Instandhaltung in Industrie- und Produktionsbetrieben
- Reinigung von Aluminiumbauteilen in Fertigungsprozessen
- Reinigung von Maschinen und Anlagen bei öl- und fetthaltigen Verschmutzungen
- Einsatz in Werkstätten und industriellen Reinigungsprozessen
- Entfettung von Bauteilen vor Weiterverarbeitung oder Montage

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendung

- gebrauchsfertig anwenden, nicht verdünnen
- Reiniger auf Verschmutzte Oberfläche aufsprühen oder auftragen
- Einwirkzeit dem Verschmutzungsgrad anpassen
- Rückstände mit Tuch entfernen, bei bedarf mit WK Endreiniger abreinigen
- Anwendung manuell, im Wisch- oder Tauchverfahren möglich

Technische Daten

Parameter	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	---
Geruch	Charakteristisch, sehr mild
VOC-Gehalt	VOC-frei
Flammpunkt	---
pH-Wert	10,5-11

Sicherheit und Hinweise

- Wassergefährdungsklasse, Einstufung AwsV: WGK1=schwach wassergefährdend
- verträgliche Handschuhe: Nitrilkautschuk; weitere Hinweise SDB (Homepage oder Anfrage)
- Vor Anwendung immer auf Materialverträglichkeit prüfen
- Bei stark verschmutzten Oberflächen Anwendung ggf. wiederholen

Lagerung

- Nur im Originalbehälter aufbewahren , geschlossen
- Kein Gefahrgut gemäß Transportrichtlinien
- Vor Frost schützen

Lieferformen

- 500 ml Flasche mit Sprühkopf (Zerstäuber)
- weitere Gebindegrößen auf Anfrage

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie dienen der Information und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall ist vom Anwender zu prüfen. Alle Angaben sind unverbindlich.