

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktübersicht

WK Mineral- & Rostentferner – Industrieller Spezialreiniger zur Entfernung von mineralischen Ablagerungen, Kalk und Rost

Kurzbeschreibung

Kennzeichnungsfreier, nicht entzündlicher Spezialreiniger zur Entfernung von mineralischen Ablagerungen, Kalk, Rost und oxidischen Rückständen. Besonders geeignet für die Reinigung von Anlagen, Bauteilen und Oberflächen in industriellen Anwendungen.

Produktvorteile

- ✓ kennzeichnungsfrei gemäß CLP
- ✓ nicht entzündlich
- ✓ VOC-frei = reduziert Verdunstungsverluste
- ✓ erhöhte Wirtschaftlichkeit durch effiziente Anwendung: Zerstäubung
- ✓ materialschonend
- ✓ gebrauchsfertig

Anwendungsbereiche

- industrielle Oberflächen
- Wartung und Instandhaltung
- Reinigung von Anlagen, Leitungen und Bauteilen
- Entkalkung und Entrostung
- industrielle Werkstückreinigung

Entfernbare Verschmutzungen

- Entfernung von Kalk- und Mineralablagerungen
- Rost, Flugrost und Oxidationsrückstände
- leichte Ablagerungen
- industrielle Entkalkung
- Metallanlauf und Zementschleier
- Urinstein

Geeignete Oberflächen

- Buntmetalle
- Stahl und Edelstahl
- Aluminium, eloxiert & unbehandelt
- Kunststoff
- Eisen, Messing

Typische Anwendungsfelder

- Entfernung von Kalkablagerungen, Kalkschleier
- Entfernung von Rost in Wartungs- und Instandhaltungsprozessen
- Reinigung von Bauteilen mit mineralischen Ablagerungen
- Einsatz in industriellen Reinigungsprozessen
- Aufarbeitung von Oberflächen mit anorganischen Rückständen
- Instandhaltungsbetriebe

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendung

- gebrauchsfertig
- Reiniger auf verschmutzte Oberfläche aufsprühen oder auftragen
- Einwirkzeit dem Verschmutzungsgrad anpassen
- Rückstände mit Tuch entfernen, bei Bedarf mit WK Endreiniger abreinigen
- Anwendung manuell, maschinell sowie im Wisch- oder Tauchverfahren möglich

Technische Daten

| Parameter | Wert |
|-----------------|-----------------------------|
| Aggregatzustand | flüssig |
| Farbe | --- |
| Geruch | Charakteristisch, sehr mild |
| VOC-Gehalt | VOC-frei |
| Flammpunkt | nicht relevant |
| pH-Wert | 2,2 |

Sicherheit und Hinweise

- Wassergefährdungsklasse, Einstufung AwsV: WGK1=schwach wassergefährdend
- verträgliche Handschuhe: Nitrilkautschuk; weitere Hinweise SDB (Homepage oder Anfrage)
- Vor Anwendung immer auf Materialverträglichkeit prüfen

Lagerung

- Nur im Originalbehälter aufbewahren, geschlossen
- Kein Gefahrgut gemäß Transportrichtlinien
- Vor Frost schützen

Lieferformen

- 500 ml Flasche mit Sprühkopf (Zerstäuber)
- weitere Gebindegrößen auf Anfrage

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie dienen der Information und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall ist vom Anwender zu prüfen. Alle Angaben sind unverbindlich.