

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktübersicht

WK Tinten-, Farb- & Lackentferner - Industrieller Spezialreiniger zur Entfernung von Farb-, Lack- und Tintenrückständen.

Kurzbeschreibung

Kennzeichnungsfreier, nicht entzündlicher Spezialreiniger für industrielle Anwendungen zur Entfernung von wasser- und lösemittelhaltigen Farben, Lacken und Tinten. Entwickelt für eine hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitig reduziertem Gefahrenpotenzial.

Produktvorteile

- ✓ kennzeichnungsfrei gemäß CLP
- ✓ nicht entzündlich
- ✓ VOC-reduziert (45%) - reduziert Verdunstungsverluste
- ✓ erhöhte Wirtschaftlichkeit durch effiziente Anwendung: Zerstäubung
- ✓ materialschonend
- ✓ gebrauchsfertig

Anwendungsbereiche

- Maschinen- und Anlagenreinigung
- Entfernung von Farb- und Lackrückständen
- Wartung und Instandhaltung
- industrielle Werkstückreinigung
- Reinigung von Druck- und Beschichtungsanlagen
- Entfernung von Fehldrucken

Entfernbare Verschmutzungen

- Tinte von Industriellen Tintendrucksystemen, z.B.:
- getrocknet und frisch
- Continuous Inkjet, Drop-On-Demand, Piezo, TIJ und weitere
- wasser- und lösemittelbasierte Tinten und Farben
- Lackier- & Druckfarben
- Primer & Beschichtungen

Geeignete Oberflächen

- Metallische Oberflächen
- Kunststoffe: Polyolefine (PP, PE, PA u.a.) und viele andere
- Stahl und Edelstahl
- beschichtete, glatte und poröse Oberflächen
- Aluminium

Typische Anwendungsfelder

- industrielle Fertigung und Verpackung
- Druckereien
- Äußere Reinigung von Druckern, Böden, Wänden, Förderbändern, Maschinen und Umgebungen
- Lackierbetriebe
- Qualitätskorrektur, Entfernung von Fehldrucken
- Instandhaltungsbetriebe

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendung

- gebrauchsfertig anwenden, nicht verdünnen
- Reiniger auf verschmutzte Oberfläche aufsprühen oder auftragen
- Einwirkzeit dem Verschmutzungsgrad anpassen
- Rückstände mit Tuch entfernen, bei Bedarf mit WK Endreiniger abreinigen
- Anwendung manuell, maschinell sowie im Wisch- oder Tauchverfahren möglich

Technische Daten

Parameter	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	---
Geruch	Charakteristisch, sehr mild
VOC-Gehalt	ca. 45%
Flammpunkt	63°
pH-Wert	nicht anwendbar

Sicherheit und Hinweise

- Wassergefährdungsklasse, Einstufung AwSV: WGK1=schwach wassergefährdend
- verträgliche Handschuhe: Nitrilkautschuk; weitere Hinweise SDB (Homepage oder Anfrage)
- Vor Anwendung immer auf Materialverträglichkeit prüfen
- Nicht zur Verdünnung von Farben oder Lacken geeignet

Lagerung

- Nur im Originalbehälter aufbewahren, geschlossen
- Kein Gefahrgut gemäß Transportrichtlinien
- Vor Frost schützen

Lieferformen

- 500 ml Flasche mit Sprühkopf (Zerstäuber)
- weitere Gebindegrößen auf Anfrage

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie dienen der Information und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Die Eignung des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall ist vom Anwender zu prüfen. Alle Angaben sind unverbindlich.